

DE // 03/2020

# DAS GESAMTSORTIMENT

ENTDECKE DIE VIELFÄLTIGKEIT MIT VLIESELINE® // BROSCHÜRE



a brand of  
**FREUDENBERG**


Freudenberg Performance Materials  
Apparel SE & Co. KG // Vlieseline // 69465 Weinheim / Germany  
Tel. +49-6201-80 6700 // Fax +49-6201-88 2978



HÄNDLERSTEMPEL

VOR DER VERARBEITUNG EMPFEHLEN WIR, STETS EINE BÜGEL-  
PROBE DURCHFÜHREN, UM GRIFF UND HAFTUNG ZU PRÜFEN.  
NACH DEM AUFBÜGELN DIE FIXIERTEN TEILE 20 - 30 MINUTEN  
FLACH LIEGEND AUSKÜHLEN LASSEN.

Genauere Verarbeitungshinweise für unsere Produkte findest Du auf  
unserer Website und auf den Produkteinlegern.



# DAS GESAMTSORTIMENT

VLIESELINE®-PRODUKTÜBERSICHT



2

3

## BEKLEIDUNGSSORTIMENT

3

H 180 // H 200 // G 405 // H 410  
F 220 // H 310 // H 250 // LE 420  
G 700 // G 710 // G 740 // G 770  
G 785 // H 609 // L 11 // M 12  
S 13

## BÄNDER

13

BUNDFIX // FORMBAND // FRAMILASTIC // KANTENBAND  
KANTENFIX // NAHTBAND FLEXIBEL // PERFEKT SAUM  
// SONDERPRODUKT: BÜGELEISENREINIGER  
SAUMFIX // STRETCHFIX BAND // VLIESOFIX® BAND

## KREATIVSORTIMENT

20

CS 800 // DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT  
DEKOWATTE // FILMOPLAST H 54 // FIXIER-STICKVLIES // SOLUFIX  
SOLUVLIES // STICKVLIES // LAMIFIX // QUILTER 'S GRID  
RASTERQUICK DREIECK // RASTERQUICK VIERECK  
S 80 // S 133 // S 320 // S 520  
STYLE-VIL // STYLE-VIL FIX // STRETCHFIX  
VLIESOFIX®

## VOLUMENVLIESSORTIMENT

33

249 // 266 WOOL MIX // 272 THERMOLAM // 277 COTTON  
278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20 // 280, 281 // 295  
P 120, P 140 // P 250 // R 80 // R 200  
H 630 // H 640 // HH 650 // X 50

## VLIESELINE®-WELT

42

VLIESELINE® INSTAGRAM  
VLIESELINE® ECO: WAS WIR UNTER NACHHALTIGKEIT VERSTEHEN  
// R-PET IN VLIESELINE® EINLAGEN  
RECYCLING MACHT DEN UNTERSCHIED  
// VON DER PET-FLASCHE ZUR EINLAGE  
VLIESELINE® 1x1: DIE VERARBEITUNG UNSERER PRODUKTE  
// WO WIRD VLIESELINE® EINGESETZT?



## BEKLEIDUNGSSORTIMENT

### BÜGELEINLAGEN:

H 180 // H 200 // G 405 // H 410  
F 220 // H 310 // H 250 // LE 420  
G 700 // G 710 // G 740 // G 770  
G 785 // H 609

### NÄHEINLAGEN:

L 11 // M 12  
S 13



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

H 180 // H 200

4

5

# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 405 // H 410

H 180



OEKO-TEX 100, KLASSE II

H 200



OEKO-TEX 100, KLASSE II

G 405



OEKO-TEX 100, KLASSE II

H 410



OEKO-TEX 100, KLASSE II



H 180

85% PA, 15% R-PES // 37 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Leichte, weiche und feine, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile an Blusen und Hemden sowie für Frontfixierungen. Leichte Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Mit dem Bügeleisen etwa 8 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



G 405

65% PA, 35% R-PES // 42 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, weiche, fixierbare universell einsetzbare Vlieseinlage aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile an Bekleidung sowie für Frontfixierungen von Jacken und Mänteln. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 200

100% PES // 45 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Leichte, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen und Hemden. Leichte Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Mit dem Bügeleisen etwa 8 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



H 410

100% PA // 43 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, weiche, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern mit stabilisierenden Fäden in Längsrichtung, die das Aushängen von Oberstoffen verhindern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Frontfixierungen an Mänteln und längeren Jacken sowie für verzugsempfindliche Kleinteile. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

F 220 // H 310

6 7

# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

H 250 // LE 420

F 220



OEKO-TEX 100, KLASSE II

H 310

H 250



OEKO-TEX 100, KLASSE II



OEKO-TEX 100, KLASSE II

LE 420



OEKO-TEX 100, KLASSE II



F 220

**EIGENSCHAFTEN:** Leichte, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile an Bekleidung sowie für Bastel- und Handarbeiten. Leichte Kleiderstoffe.  
**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 310

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, stabile, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile, wie Mützchen, Blenden, Krägen, Bündel und Schleifen sowie für Raffhalter und Blenden an Raffrollos, Schabracken, Griffkanten und Kissen. Mittelschwere bis schwere Stoffe.  
**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 250

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, stabile, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix. Großflächige Haftmasse für einen festeren Griff.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Formbünde, Formgürtel und verschiedene Bastelarbeiten. Mittelschwere bis schwere Kleiderstoffe.  
**VERARBEITUNG:** Mit dem Bügeleisen etwa 8 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



LE 420

**EIGENSCHAFTEN:** Leichte, weiche, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern mit niedrigschmelzender Haftmasse.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile und Frontfixierungen an Jacken, Mänteln und Kleidern. Nappa- und Veloursleder, Pelze, Leder- und Pelzimitate sowie hitzeempfindliche Stoffe.  
**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 700 // G 710

G 700



OEKO-TEX 100, KLASSE II



G 700

EIGENSCHAFTEN: Schwere, fixierbare Gewebereinlage aus reiner Baumwolle.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen und Hemden. Leichte bis mittelschwere Stoffe.  
VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



G 710

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, fixierbare Gewebereinlage aus reiner Baumwolle.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen, Kleidern und Hemden. Leichte bis mittelschwere Stoffe.  
VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



8

9

G 710



OEKO-TEX 100, KLASSE II



G 740



OEKO-TEX 100, KLASSE II



G 740

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, leicht geraute, fixierbare Gewebereinlage aus Baumwollmischfasern.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile und Frontfixierungen an Jacken und Mänteln. Mittelschwere bis schwere Stoffe.  
VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



G 770

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, fixierbare Gewebereinlage aus Synthefasern. Das gebauschte Garn verleiht ihr eine sehr weiche Oberfläche.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile und Frontfixierungen an Sakkos, Blazern und Jacken sowie für Hosen- oder Rockbünde. Mittelschwere bis schwere und empfindliche Stoffe.  
VERARBEITUNG: Mit dem Bügeleisen etwa 8 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 740 // G 770

G 770



OEKO-TEX 100, KLASSE I: ☐ , KLASSE II: ☒



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 785 // H 609

G 785



OEKO-TEX 100, KLASSE I: ☐ ☒ , KLASSE II: ☐



G 785

EIGENSCHAFTEN: ☐ ☒ haut ☒ // 100% PES // 33 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m  
Leichte, sehr feine, fixierbare Gewebeeinlage aus Synthefasern.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile an Blusen und Kleidern sowie für Frontfixierungen an elastischen Jacken.  
Leichte, transparente und empfindliche Stoffe.  
VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 609

EIGENSCHAFTEN: ☐ ☒ // 100% PA // 44 g/m<sup>2</sup> // 75 cm x 25 m  
Leichte, weiche und bi-elastische, fixierbare Wirkeinlage aus Synthefasern mit extremer Elastizität in Kett- und Schussrichtung.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile und Frontfixierungen an Bekleidung aus hochwertigen und sehr elastischen Oberstoffen, wie Jersey.  
Leichte bis mittelschwere elastische Stoffe.  
VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.



10 H 609 L 11



OEKO-TEX 100, KLASSE I



L 11



OEKO-TEX 100, KLASSE II



L 11

EIGENSCHAFTEN: ☐ // 55% CV, 35% R-PES, 10% PES // 32 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m  
Leichte, weiche, nährbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile und Fronten an Blusen und Kleidern sowie für Bastelarbeiten.  
Leichte Stoffe, wie Crash und Plissee, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.  
VERARBEITUNG: Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



M 12

EIGENSCHAFTEN: ☐ // 65% R-PES, 35% CV // 70 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m  
Mittelschwere, weiche, nährbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix.  
ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile und Stabilisierungen an Kleidern und Jacken sowie für Bastelarbeiten.  
Leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Crash und Plissee, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.  
VERARBEITUNG: Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

L 11 // M 12

M 12



OEKO-TEX 100, KLASSE II







OEKO-TEX 100, KLASSE II



## EIGENSCHAFTEN:

## ANWENDUNGSGEBIET:

## VERARBEITUNG:

☐ // 65% R-PES, 35% CV // 90 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m  
Schwere, weiche, nähbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix.  
Kleinteile und Stabilisierungen an Jacken sowie für Bastelarbeiten.  
Schwere Stoffe, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.  
Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



## BÄNDER

BUNDFIX // FORMBAND // FRAMILASTIC // KANTENBAND  
KANTENFIX // NAHTBAND FLEXIBEL // PERFEKT SAUM // SONDERPRODUKT: BÜGELEISENREINIGER  
SAUMFIX // STRETCHFIX BAND // VLIESOFIX® BAND

# BÄNDER

BUNDFIX // FORMBAND

14

15

# BÄNDER

FRAMILASTIC // KANTENBAND

## BUNDFIX



OEKO-TEX 100, KLASSE I

## FORMBAND



OEKO-TEX 100, KLASSE I: ☐ , KLASSE II: ☒

## FRAMILASTIC



OEKO-TEX 100, KLASSE I

## KANTENBAND



OEKO-TEX 100, KLASSE I: ☐ , KLASSE II: ☒



## BUNDFIX

☐ ☒ // 60% PES, 40% Cellulose // 90 g/m<sup>2</sup> // GP 3: 10-25-25-10 mm x 50 m;  
GP 5: 10-30-30-10 mm x 50 m // SB: 10-25-25-10 mm x 3 m

### EIGENSCHAFTEN:

Schweres, fixierbares Band aus Synthefaser-Mix mit Stanzlinien. Dienen als Orientierung beim Nähen und sie definieren einen Umbruch.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Exakte Rock- und Hosenbund-Verarbeitung ohne Anzeichnen und Markieren. Mittelschwere bis schwere Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Bundfix auf zugeschnittenen Stoffbund aufbügeln.
2. Bund mittig falzen und obere Bundkante vorbügeln.
3. Den Bund entlang der Stanzlinie annähen.
4. Übertrittkante nähen und verstürzen und am Bund annähen.
5. Anschließend den umgefalteten Bund von rechts im Nahtschatten durchsteppen.



## FRAMILASTIC

☐ transparent // 100% PU // 160 g/m<sup>2</sup> // T6: 6 mm x 150 m; T9: 9 mm x 150 m  
// T6, SB: 6 mm x 5 m; T9, SB: 9 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Nähbares Band mit sehr hoher, dauerhafter Elastizität.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Sichern von elastischen Nähten; z.B. Schulternähte in der DOB, von Dessous, Bademode und Sportswear sowie für kreative Akzente wie Raffungen, Kräuselungen und Rüschen. Resistent gegen Chlor. Alle und transparente Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Framilastic kürzer als die zu nähende Strecke zuschneiden – je nachdem wie viele Kräuselungen eingearbeitet werden sollen.
2. Nähe zu Beginn Deiner Kräuselung das Band ca. 1 cm glatt auf. Dann dehne Dein Band auf die gewünschte Länge und nähe es unter Zug fest.



## FORMBAND

☐ ☒ // 100% PA // 51 g/m<sup>2</sup> // T12: 12 mm x 100 m // T12, SB: 12 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Mittelschweres, diagonal geschnittenes, fixierbares Band aus Synthefasern mit einer Verstärkungsnaht.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten. Für viele nicht elastische Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Das Formband ist 12 mm breit und bei 4/8 mm Kantenabstand mit einem Kettstich durchgesteppt. Das Band wird so aufgebügelt, dass die 8 mm zur Stoffkante liegen und knapp hinter dem Kettstich genäht wird.
2. Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.



## KANTENBAND

☐ ☒ // 100% PA // 43 g/m<sup>2</sup> // T20: 20 mm x 100 m // T20, SB: 20 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Leichtes, fixierbares Band aus Synthefasern mit stabilisierenden Längsfäden.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Stabilisieren von geraden Kanten, wie Schulter, Besetzen etc., an Blazern, Jacken, Mänteln. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

Kantenband in die entsprechende Form legen und mit leichtem Druck ca. 8 Sek. aufbügeln. Bei Rundungen das Band in kleine Fältchen legen und in der entsprechenden Form aufbügeln. Nicht einschneiden, da sonst die stabilisierenden Längsfäden durchtrennt werden.





# BÄNDER

KANTENFIX // NAHTBAND FLEXIBEL

16

17

# BÄNDER // SONDERPRODUKT

PERFEKT SAUM // BÜGELEISENREINIGER

## KANTENFIX



OEKO-TEX 100, KLASSE I: ☐ , KLASSE II: ☒



## NAHTBAND FLEXIBEL



OEKO-TEX 100, KLASSE I



## PERFEKT SAUM



OEKO-TEX 100, KLASSE I: ☐ , KLASSE II: ☒



## BÜGELEISENREINIGER



## KANTENFIX

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ ☒ // 50% CV, 50% PES // 49 g/m<sup>2</sup> // GP 1: 40-10 mm x 50 m

Leichtes, fixierbares Band aus Synthefaser-Mix mit einer Stanzlinie.

Exakte Verarbeitung von Knopfleisten, Bündchen, Schlitzten, Taschen und Patten, evtl. auch für Säume an Jacken und Mänteln.  
Alle Stoffe.

Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



## NAHTBAND FLEXIBEL

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ ☒ // 100% PES // 30 g/m<sup>2</sup> // GP: 15 mm x 50 m // T15, SB: 15 mm x 5 m

Leichtes, bi-elastisches, fixierbares Gewirkeband.

Perfekte Nähte bei weichen, dehnbaren Stoffen (z.B. Jersey), schützt vor Verziehen und Ausfransen. Lässt sich leicht an Rundungen aufbringen.  
Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

Schritt für Schritt in die entsprechende Form legen und das Bügeleisen etwa 8 Sek. aufdrücken, nicht schieben.



## PERFEKT SAUM

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ ☒ // 100% PES // 30 g/m<sup>2</sup> // T40: 40 mm x 50 m // T40, SB: 40 mm x 3 m

Zwei leichte, elastische, fixierbare Gewebepänder aus Synthefasern, die jeweils mit der Haftmasse nach außen liegend mit einem Blindstich verbunden sind.

Weiche, abdruckfreie Säume an Blusen, Kleidern, Röcken, Hosen, Jacken und Mänteln, die nicht mehr genäht werden müssen.  
Alle Stoffe.

1. Saumkante versäubern, Saum umbügeln (min. 4 cm), den Saum wieder öffnen und Perfekt Saum einlegen. Die schmale Seite nach oben, den sichtbaren Blindstich zur Saumseite, die unsichtbare Seite nach außen.
2. Mit feuchtem Tuch schrittweise ca. 10 Sek. aufbügeln. Ein evtl. Saumabdruck wird entfernt, indem mit der Bügeleisen spitze unter die obere Saumkante gebügelt wird.



## BÜGELEISENREINIGER

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐

Stift zum Reinigen der Bügeleisensohle, der bei Berührung mit der heißen Oberfläche schmilzt.  
Zum Entfernen von Ablagerungen, Wäschestärke- und Brandflecken.

1. Anheizen des Bügeleisens. Bügeleiseneinstellung: Wolle.
2. Bügeleisen waagrecht halten, denn der Bügeleisenreiniger wird flüssig.
3. Den Stift mehrmals über die Bügeleisensohle führen, kurz einwirken lassen und zum Schluss die Sohle mit einem Baumwolltuch säubern.

ACHTUNG: Eventuell auftretende Dämpfe nicht einatmen.



## SAUMFIX



OEKO-TEX 100, KLASSE I


## STRETCHFIX BAND STRETCHFIX, SEITE 31



## VLIESOFIX® BAND VLIESOFIX®, SEITE 32



OEKO-TEX 100, KLASSE I



## SAUMFIX

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

☐ transparent // 100% PA // 28 g/m<sup>2</sup> // T30: 30 mm x 100 m // T30, SB: 30 mm x 5 m

Bügelbares Haftmassenband ohne Trägerpapier.

Zum Verbinden von Stofflagen, z.B. einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen. Kein Durchnähen mehr nötig.  
Alle Stoffe.

1. Saumkante versäubern und umbügeln. Saumfix in den Saum einlegen.
2. Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



## VLIESOFIX® BAND

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

☐ transparent // 100% PA // 28 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier // T6, SB: 6 mm x 5 m;

T10, SB: 10 mm x 5 m; T25, SB: 25 mm x 5 m

Bügelbares Haftmassenband auf einem Trägerpapier.

Zum Aufbügeln auf Schrägstreifen für Tiffany-Technik, für Flechttechnik, Gürtelschlaufen, Saumverarbeitungen und vieles mehr.  
Alle Stoffe.

1. Vliesofix® mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen und ca. 5 Sek. trocken aufbügeln und auskühlen lassen.
2. Trägerpapier abziehen und Stoff umklappen.
3. Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken, so dass sich die Stoffe verbinden. Nicht schieben. Band mit Zick-Zack-Stich umnähen, bei Bedarf Stickvlies unterlegen.



## STRETCHFIX BAND

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

☐ transparent // 100% PU // 20 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier // T30, SB: 30 mm x 5 m

Elastisches, wärmeaktivierbares Haftmassenweb auf Trägerpapier.

Weiche Saumkonstruktion bei elastischen Bekleidungsstücken.  
Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

1. Stretchfix T30 entlang der Kante bei 2-3 Punkten, trocken, zwischen 10 und 12 Sek. aufbügeln und anschließend den Saum in Bandbreite in den Bruch bügeln (noch bevor das Papier abgezogen wird). So hat man sofort die Saumbreite und den Bruch definiert, ohne abmessen zu müssen.
2. Dann Papier vollständig auskühlen lassen und abziehen. Saum nach oben schlagen, mit einem feuchten Tuch abdecken und bei 2-3 Punkten ca. 10-12 Sek. Schritt für Schritt aufdrücken. Nicht schieben.







## KREATIVSORTIMENT

CS 800 // DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT  
DEKOWATTE // FILMOPLAST H 54 // FIXIER-STICKVLIES // SOLUFIX  
SOLUVLIES // STICKVLIES // LAMIFIX // QUILTER'S GRID  
RASTERQUICK DREIECK // RASTERQUICK VIERECK  
S 80 // S 133 // S 320 // S 520  
STYLE-VIL // STYLE-VIL FIX // STRETCHFIX  
VLIESOFIX®

CS 800



DECOVIL I



CS 800

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

□ // 100% PES // 125 g/m² // 155 cm x 150 m

Mittelschweres Spinnvlies aus Synthefasern mit hoher Festigkeit.

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im kreativen Bereich, z. B. für experimentelle Oberflächen-gestaltung, Bemalungen, Heimdeko, Raumgestaltung, Briefumschläge, Taschen, Schablonen und Schiebegardinen.  
Alle Stoffe.

Je nach Einsatzbereich einnähen, bemalen oder dekorativ verarbeiten.



DECOVIL I

DECOVIL I LIGHT

■ beige // 45% CV, 30% PES, 25% PA // DECOVIL I: 400 g/m² // DECOVIL I LIGHT: 240 g/m² // 90 cm x 15 m

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

DECOVIL I: Schwere, dimensionsstabile und sprungelastische, aufbügelbare Einlage mit leder-ähnlichem Griff.

DECOVIL I LIGHT: Leichtere, dimensionsstabile und sprungelastische, aufbügelbare Einlage mit lederähnlichem Griff.

Arbeiten im kreativen Bereich, wie Taschen, Hüte, Gürtel etc., sowie für Raumausstattungen. Baumwoll-, Deko- und Synthetikstoffe.

Das Bügeleisen etwa 6 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



## DEKOWATTE



OEKO-TEX 100, KLASSE I

## FILMOPLAST H 54



OEKO-TEX 100, KLASSE I

## FIXIER-STICKVLIES



OEKO-TEX 100, KLASSE II

## SOLUFIX



## DEKOWATTE

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

☐ // 100% PES // SB: 300 g, 1 kg

Watte aus sehr weichen, bauschigen und sehr pflegeresistenten Synthetikfasern.

Alle kreativen Ideen, bei denen plastische Effekte erzielt werden sollen wie bei Kissen, Puppen, Stofftieren, Teddybären, Dekorationen etc.



## FILMOPLAST H 54

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

☐ // 70% CV, 30% Cellulose // 28 g/m<sup>2</sup> // 54,5 cm x 15 m

Selbstklebendes und ausreißbares Stickvlies mit aufgedrucktem Raster auf Trägerpapier.

Zum Einspannen und Besticken von kleinen Teilen, für Maschinen-Stickereien, zum Rahmen von Stickbildern und zur Herstellung von Collagen.  
Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Filmoplast H 54 mit dem Abdeckpapier nach oben in den Stickrahmen einspannen. Deckpapier mit einer Nadel vorsichtig anritzen, ohne den Vliesstoff zu beschädigen. Angeritzte Fläche entfernen.
2. Den Stoff positionieren, glattstreichen und sticken.
3. Filmoplast H 54 auf der Rückseite herausreißen.

## FIXIER-STICKVLIES

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

☐ // 80% Cellulose, 20% PES // 48 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

Temporär aufbügelbares und ausreißbares Stickvlies.

Zum Stabilisieren des Stoffs für perfektes und verzugsfreies Stickgen, als Schablone bei kreativen Arbeiten sowie zum Stickgen und Applizieren auf elastischen Stoffen. Ermöglicht das Bedrucken von Stoffen im Tintenstrahldrucker.  
Alle Stoffe, besonders gut für elastische Oberstoffe.

### VERARBEITUNG:

#### FREIES STICKEN UND FADENMALEREI:

Fixier-Stickvlies aufbügeln, Motiv sticken, anschließend ausreißen.

#### NÄHHILFE ZUM PATCHWORKEN, FÜR STEPPEREIEN UND QUILTS:

Motive auf Stickvlies aufzeichnen und auf die rechte Seite der Handarbeit aufbügeln. Das Motiv nachsteppen und Stickvlies anschließend wieder abreißen.



## SOLUFIX

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

☐ // 100% PVAL // 67 g/m<sup>2</sup> + Papier // 45 cm x 25 m

Selbstklebendes und wasserlösliches Stickvlies auf Trägerpapier.

Alle Maschinen-Stickereien, neue kreative Techniken sowie als ideale Nähhilfe für Mini-Quilts. Alle Stoffe und textile Materialien, die waschbar und nährbar sind, besonders für elastische Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Gewünschtes Motiv auf die raue Seite zeichnen und Folie abziehen.
2. Solufix auf der rechten Stoffseite der textilen Arbeit platzieren und andrücken.
3. Stickvlies auf der linken Seite unterlegen und Motiv mit einem engen Zick-Zack-Stich nachnähen.
4. Anschließend Solufix auswaschen.



## SOLUVLIES



OEKO-TEX 100, KLASSE I



## SOLUVLIES

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

□ // 100% PVAL // 38 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

Nähbares und wasserlösliches Stickvlies.

Alle Maschinen-Stickereien, neue kreative Techniken sowie als ideale Nähhilfe für Mini-Quilts. Alle Stoffe und textile Materialien, die waschbar und nährbar sind.

1. Soluvlies unter den Stoff legen und in einen Stickrahmen einspannen.
  2. Gewünschtes Motiv sticken.
  3. Nach dem Stickvorgang Soluvlies einfach auswaschen.
- WICHTIG: Nicht bügeln oder ausreißen!

## STICKVLIES

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

□ // 70% CV, 30% Cellulose // 40 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

Nähbares und ausreißbares Stickvlies.

Als Unterlage für Stickereien und Applikationen, als Nähhilfe für die individuelle Gestaltung und Ausführung von Patchwork-Mustern und Stepparbeiten sowie zur Übertragung von Motiven auf die rechte Stoffseite. Alle Stoffe. Auch für Stickrahmen geeignet.

1. Ein Stück Stickvlies etwas größer als das Motiv unter den Stoff heften.
2. Gewünschtes Motiv sticken.
3. Anschließend das Stickvlies einfach ausreißen.

## STICKVLIES



## LAMIFIX



## LAMIFIX

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

□ transparent // 100% PES-Folie // 93 g/m<sup>2</sup> // 45 cm x 15 m

Glänzende, abwischbare, fixierbare Folie.

Verwendung auf flachliegenden Arbeiten wie zum Beispiel Tisch-Sets und anderen Bastelarbeiten, um sie abwischbar zu machen. Für viele Stoffe.

1. Lamifix mit der glänzenden Seite nach oben auf die rechte Stoffseite legen.
  2. Mit trockenem Tuch zuerst leicht anbügeln, dann exakt ausschneiden.
  3. Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt aufdrücken. Nicht schieben.
- WICHTIG: Bei Verschmutzung nur feucht abwischen! Nicht waschen.

  KEINE WÄSCHE!

## QUILTER'S GRID

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

□ // 100% PES // 34 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 15 m

Leichtes, fixierbares Patchworkvlies aus Synthefasern mit aufgedrucktem braunen Raster.

Quiltarbeiten in Watercoloroptik mit exakten und passgenauen Quadraten. Alle Stoffe.

1. Stoffe mit Rollschneider in Quadrate schneiden. Wie gewünscht auf Quilter's Grid (beschichtete Seite oben) im Raster anordnen und ca. 10-12 Sek. aufbügeln.
2. Den Entwurf in vertikalen Reihen jeweils im Bruch falten – rechte Seite innen – füßchenbreit abnähen.
3. Horizontale Reihen in Bruch falten, die Zugaben der Längsnähte bis kurz vor die Naht einschneiden, Zugaben abwechselnd nach rechts und links legen.
4. Arbeitsteil mit Dampf bügeln, Quilt wie gewohnt fertigstellen.



RASTERQUICK DREIECK



RASTERQUICK VIERECK

OEKO-TEX 100, KLASSE I

OEKO-TEX 100, KLASSE I



## RASTERQUICK DREIECK

□ // 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV // 50 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 15 m

### EIGENSCHAFTEN:

Mittelschwere Patchworkvlieseinlage aus Synthesemischfasern mit aufgedrucktem blauen Raster im 60° Winkel.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Patchworkarbeiten für exaktes und passgenaues Verarbeiten von Stoffstreifen. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Eine Stoffraute und verschieden große Stoffstreifen sowie sechs Rasterquick Dreieck-Rauten zuschneiden. Die Stoffraute an der 60°-Kante auf der unbedruckten Rückseite der Rasterquick Dreieck-Raute platzieren. Zur Orientierung dienen die gestrichelten Linien.
2. Stoffstreifen rechts auf rechts auf die Raute legen und beide Stoffe feststecken.
3. Arbeit wenden und entlang der Stoffraute auf der aufgedruckten, durchgezogenen Linie nähen.
4. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen umklappen. Anschließend im Verlauf der Raute abschneiden und bügeln. Die Raute nach diesem Schema vervollständigen.



## RASTERQUICK VIERECK

□ // 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV // 50 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 30 m

### EIGENSCHAFTEN:

Mittelschwere Patchworkvlieseinlage aus Synthesemischfasern mit aufgedrucktem blauen Raster im 90° Winkel.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Patchworkarbeiten für exaktes und passgenaues Verarbeiten von Stoffstreifen. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Ein Stoffquadrat und verschieden große Stoffstreifen sowie Rasterquick Viereck in der gewünschten Größe zuschneiden. Das Stoffquadrat mit der rechten Seite nach oben mittig auf der unbedruckten Rückseite des Rasterquicks platzieren. Stoffstreifen rechts auf rechts auf das Quadrat legen und beide Stoffe quer am Anfang und am Ende des Stoffstreifens feststecken.
2. Arbeit wenden und entlang des Stoffquadrates mit Hilfe der aufgedruckten Linie nähen (Nahtzugabe beachten).
3. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen im Verlauf des Quadrates abschneiden.
4. Auf diese Weise das komplette Rasterquick Viereck-Stück arbeiten.







OEKO-TEX 100, KLASSE I



## S 80

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

□ // 60% PES, 40% Cellulose // 160 g/m<sup>2</sup> // 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

Mittelschwere, stabile, nähbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

Post- und Grußkarten sowie andere kreative Arbeiten.  
Für viele Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



## S 133

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

□ ecru // 60% PES, 40% Cellulose // 520 g/m<sup>2</sup> // 45 cm x 25 m

Schwere, sehr stabile und kompakte, fixierbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

Textile Kisten, Schilder von Mützen, Böden von Taschen sowie für andere kreative Arbeiten.  
Für viele Stoffe.

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



OEKO-TEX 100, KLASSE I



OEKO-TEX 100, KLASSE I



## S 320

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

□ // 100% PES // 83 g/m<sup>2</sup> // 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

Leichte, fixierbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

Stoffkörbchen, Taschen, Gürtel, Hüte sowie andere kreative Bastelarbeiten.  
Für viele Stoffe.

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



## S 520

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

□ // 100% PES // 265 g/m<sup>2</sup> // 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m

Mittelschwere, stabile, fixierbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

Stoffkörbchen, Taschen, Gürtel, Hüte sowie andere kreative Bastelarbeiten.  
Für viele Stoffe.

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



OEKO-TEX 100, KLASSE I



## STYLE-VIL



OEKO-TEX 100, KLASSE I

## STYLE-VIL FIX



OEKO-TEX 100, KLASSE I

## STRETCHFIX

STRETCHFIX BAND, SEITE 18



## STYLE-VIL

□ // 53% PES, 47% PU // 220 g/m<sup>2</sup> // 72 cm x 15 m

### EIGENSCHAFTEN:

Voluminöser, beidseitig mit Gewirke laminierter, nährbarer Schaumstoff aus synthetischen Materialien mit hoher Abriebfestigkeit.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Für kreative Nähverarbeitungen mit dreidimensionalen Effekten; zur Polsterung von Schutzhüllen für Mobiltelefone und Brillen sowie zur Stabilisierung von Taschen, Bekleidung (z.B. Schulterplover), Kappen, Hüten etc. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



## STYLE-VIL FIX

□ // 53% PES, 47% PU // 235 g/m<sup>2</sup> // 72 cm x 15 m

### EIGENSCHAFTEN:

Voluminöser, beidseitig mit Gewirke laminierter, fixierbarer Schaumstoff aus synthetischen Materialien mit hoher Abriebfestigkeit.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Für kreative Nähverarbeitungen mit dreidimensionalen Effekten; zur Polsterung von Schutzhüllen für Mobiltelefone und Brillen sowie zur Stabilisierung von Taschen, Bekleidung (z.B. Schulterplover), Kappen, Hüten etc. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



## STRETCHFIX

□ transparent // 100% PU // 20 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier // SB: 30 cm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Elastisches, wärmeaktivierbares Haftmassenweb auf Trägerpapier.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Applikationen auf Textilien oder zum Verbinden von zwei verschiedenen Stoffen. Elastizität des Stoffes bleibt erhalten. Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

### VERARBEITUNG:

#### APPLIZIEREN AUF ELASTISCHEN OBERSTOFFEN:

1. Motiv auf die Papierseite von Stretchfix abpausen oder aufzeichnen und grob ausschneiden. Mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen, ca. 10-12 Sek. trocken, 2-3 Punkte, aufbügeln. Gut auskühlen lassen.
2. Motiv exakt ausschneiden und Trägerpapier abziehen. Danach mit der beschichteten Seite nach unten auf die gewählte Stelle des Oberstoffes auflegen.
3. Mit feuchtem Tuch abdecken und Schritt für Schritt, 10-12 Sek., 2-3 Punkte aufbügeln. Applikation mit gewünschtem Stich umranden.







VLIESOFIX®  
VLIESOFIX® BAND, SEITE 19

OEKO-TEX 100, KLASSE II



## VLIESOFIX®

□ transparent // 100% PA // 28 g/m² + Trägerpapier // 45 cm x 30 m (Display),  
90 cm x 30 m // SB: 30 cm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Bügelbare Haftmasse auf einem Trägerpapier.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Verbinden von Stofflagen, z.B. Applizieren, Basteln oder Reparieren.  
Für alle Stoffe, Bast, Pappe, Holz, bei geringer Temperatur auch Leder.

### VERARBEITUNG:

1. Motiv spiegelverkehrt auf die Papierseite von Vliesofix® abpausen oder aufzeichnen und grob ausschneiden.
2. Vliesofix® mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen und ca. 5-10 Sek. aufbügeln.
3. Motiv exakt ausschneiden und Trägerpapier abziehen.
4. Danach mit der beschichteten Seite nach unten auf die gewählte Stelle eines anderen Stoffes auflegen. Mit feuchtem Tuch abdecken und schrittweise 10 Sek. bügeln.
5. Applikation mit Zick-Zack-Stich umnähen, bei Bedarf Stickvlies unterlegen.



## VOLUMENVLISSORTIMENT

### NÄHEINLAGEN:

249 // 266 WOOL MIX // 272 THERMOLAM // 277 COTTON  
278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20 // 280, 281 // 295  
P 120, P 140 // P 250 // R 80 // R 200

### BÜGELEINLAGEN:

H 630 // H 640 // HH 650 // X 50



# VOLUMENVLISSORTIMENT

249 // 266 WOOL MIX

249



OEKO-TEX 100, KLASSE I



249

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:



□ // 55% R-PES, 40% PES, 5% PA // 47 g/m<sup>2</sup> // 150 cm x 25 m

Sehr leichtes, nährbares Volumenvlies aus Synthefasern.

Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.

15 - 20 cm



266 WOOL MIX

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

□ natur // 80% WO, 20% PES // 100 g/m<sup>2</sup> // 148 cm x 25 m

Leichtes, weiches Volumenvlies aus 80% Wolle und 20% Polyester mit dünnem Abdeckvlies zur Vermeidung von Fasermigration.

Leichte Steppjacken sowie für Decken und Quilts.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Bei einem Wollvlies kann Fasermigration nicht gänzlich ausgeschlossen werden. TIPP: Bügle eine leichte Einlage auf die linke Stoffseite.

max. 10 cm



34

266 WOOL MIX



35

272 THERMOLAM



OEKO-TEX 100, KLASSE I



272 THERMOLAM

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

□ // 100% PES // 180 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 25 m

Schweres, weiches und kompaktes, nährbares Volumenvlies aus Synthefasern mit guten Wärme- bzw. Kälteisolationseigenschaften.

Topflappen und Topfuntersetzer (mindestens doppelt verarbeiten), Hussen sowie Patchwork- und Quiltarbeiten. Kann auch als Bügelunterlage (mindestens doppelt verarbeiten) und zum Schutz empfindlicher Stoffe (Perlen, Pailletten) als Bügelauflage verwendet werden.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.

15 - 20 cm



277 COTTON

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:

□ off-white // 100% CO // 80 g/m<sup>2</sup> // 150 cm x 25 m

Leichtes, weiches, nährbares Volumenvlies aus reiner Baumwolle.

Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.

max. 10 cm



272 THERMOLAM // 277 COTTON

277 COTTON



OEKO-TEX 100, KLASSE I





# VOLUMENVLISSORTIMENT

278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20

36

37

278 SOYA MIX



279 COTTON MIX 80/20



281



OEKO-TEX 100, KLASSE I



# VOLUMENVLISSORTIMENT

280, 281 // 295

295



OEKO-TEX 100, KLASSE I



278 SOYA MIX

☐ natur // 50% CO + PP Scrim, 50% Soja // 135 g/m<sup>2</sup> // 152 cm x 15 m  
// SB: Queen-Size 220 cm x 270 cm

EIGENSCHAFTEN: Mittelschweres, sehr weiches, nähbares Volumenvlies aus 50% Soja und 50% Baumwolle.  
ANWENDUNGSGEBIET: Steppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

VERARBEITUNG: Von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
QUILTABSTAND: max. 10 cm



280, 281

☐ // 70% R-PES, 30% PES // 80 g/m<sup>2</sup> // 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Leichtes, bauschiges, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
ANWENDUNGSGEBIET: Steppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

VERARBEITUNG: Linke Stoffseite auf das Volumenvlies heften und von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
QUILTABSTAND: 15 - 20 cm



279 COTTON MIX 80/20

☐ natur // 80% CO, 20% PES + PP Scrim // 135 g/m<sup>2</sup> // 244 cm x 22 m  
// SB: Queen-Size 220 cm x 270 cm

EIGENSCHAFTEN: Mittelschweres, sehr weiches, nähbares Volumenvlies aus 80% Baumwolle und 20% Polyester.  
ANWENDUNGSGEBIET: Steppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

VERARBEITUNG: Von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
QUILTABSTAND: max. 10 cm



295

☐ // 100% PES // 96 g/m<sup>2</sup> // 150 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Leichtes, weiches und hochbauschiges, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
ANWENDUNGSGEBIET: Patchwork- und Quiltarbeiten mit besonders plastischen Effekten, wie Tagesdecken und Wandbehänge.  
Alle Stoffe.

VERARBEITUNG: Linke Stoffseite auf das Volumenvlies heften und von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
QUILTABSTAND: 15 - 20 cm





# VOLUMENVLISSORTIMENT

P 120, P 140 // P 250

38

39

# VOLUMENVLISSORTIMENT

R 80 // R 200

P 120 + P 250



OEKO-TEX 100, KLASSE I

R 80



OEKO-TEX 100, KLASSE I

R 200



OEKO-TEX 100, KLASSE I

P 120



P 120 XXL



P 140



P 250



P 120, P 140 // P 250

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

QUILTABSTAND:



□ // 80% R-PES, 20% PES // P 120: 120 g/m<sup>2</sup> // P 140: 140 g/m<sup>2</sup>  
// P 250: 250 g/m<sup>2</sup> // P 120: 150 cm x 25 m, SB: 250 cm x 300 cm  
// P 140: 150 cm x 20 m // P 250: SB: 150 cm x 200 cm

P 120: Mittelschweres, flammhemmend ausgerüstetes, nährbares Volumenvlies aus Synthesefasern.  
P 140: Mittelschweres, voluminöses, flammhemmend ausgerüstetes, nährbares Volumenvlies aus Synthesefasern.  
P 250: Schweres, sehr voluminöses, flammhemmend ausgerüstetes, nährbares Volumenvlies aus Synthesefasern.

Patchwork- und Quiltarbeiten, Steppdecken, Krabbeldecken, Polsterungen sowie warme und funktionelle Bekleidung, wie Jacken, Mäntel oder Sicherheitsbekleidung.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.

15 - 20 cm



R 80

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:



□ // 100% R-PES // 80 g/m<sup>2</sup> // 150 cm x 20 m

Leichtes, bauschiges, nährbares Volumenvlies mit weichem Griff aus 100% recycelten Polyesterfasern mit hoher Migrationsresistenz.

Für Quilting, Patchwork, Taschen- und Bekleidungsanwendungen.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



R 200

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:



□ // 100% R-PES // 200 g/m<sup>2</sup> // 155 cm x 10 m

Schweres, extrem bauschiges, nährbares Volumenvlies mit weichem Griff aus 100% recycelten Polyesterfasern mit hoher Migrationsresistenz.

Für Quilting, Patchwork und Bekleidungsanwendungen.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.







## VLIESELINE®-WELT

### VLIESELINE® INSTAGRAM

#### VLIESELINE® ECO:

WAS WIR UNTER NACHHALTIGKEIT VERSTEHEN // R-PET IN VLIESELINE® EINLAGEN  
RECYCLING MACHT DEN UNTERSCHIED // VON DER PET-FLASCHE ZUR EINLAGE

#### VLIESELINE® 1x1:

DIE VERARBEITUNG UNSERER PRODUKTE // WO WIRD VLIESELINE® EINGESETZT?

## VLIESELINE® INSTAGRAM

ENTDECKE UNSEREN BRANDNEUEN SOCIAL MEDIA ACCOUNT

ENTDECKE UNSEREN BRANDNEUEN

### *Social Media Account*

... UND LASS DICH INSPIRIEREN:

- > Spannende Einblicke in die Welt von Vlieseline®
- > Hilfreiche Tipps und Tricks unserer Experten
- > Nützliche Anleitungen zum Nachnähen
- > Exklusive Produktreviews



EINFACH MAL REINSCHAUEN  
UND ÜBERRASCHEN LASSEN...



## VLIESELINE® ECO

WAS WIR UNTER

### *Nachhaltigkeit verstehen*

Bei Vlieseline® wird Nachhaltigkeit in zwei Dimensionen definiert: Wir wollen unseren **Footprint verkleinern** und unseren **Handprint für unsere Kunden und Endverbraucher vergrößern**.

Das bedeutet, dass wir unsere umweltschonenden Prozesse weiter optimieren und durch unsere nachhaltig produzierten Produkte unseren Kunden dabei helfen, ihren eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Dabei setzen wir auf höchste Qualitätsansprüche, optimale Produktions- und Transportbedingungen und unterstützen gleichzeitig soziale Einrichtungen in der Umgebung.

UNSERE PRODUKTE SIND OEKO-TEX®-ZERTIFIZIERT

Der **STANDARD 100 by OEKO-TEX®** ist ein **weltweit einheitliches, unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem** für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen sowie verwendete Zubehörmaterialien. Mit seiner Jahrzehnte langen Erfahrung trägt der STANDARD 100 by OEKO-TEX® damit aus Verbrauchersicht zu einer **hohen und effektiven Produktsicherheit** bei. Prüfkriterien und Grenzwerte gehen dabei vielfach deutlich über nationale und international geltende Vorgaben hinaus.

Unserer Produkte sind fast ausnahmslos mit dem OEKO-TEX® Zertifikat Produktklasse I oder II ausgezeichnet.

#### PRODUKTKLASSE I:

Artikel für Babys und Kleinkinder bis zu 3 Jahren (Unterwäsche, Strampler, Bekleidung, Bettwäsche, Frottierwaren etc.)

#### PRODUKTKLASSE II:

Hautnah verwendete Artikel (Unterwäsche, Bettwäsche, T-Shirts, Strümpfe etc.)

R-PET IN VLIESELINE®

### *Einlagen*





## RECYCLING MACHT den Unterschied

Der Verbrauch an Plastik ist so hoch wie noch nie. Millionen von Plastikflaschen, Tüten und Verpackungen belasten unsere Umwelt. Vlieseline® hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem entgegen zu wirken und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Wusstest Du, dass ein Teil unserer Produkte aus Deinen leeren PET-Plastikflaschen besteht?

Wir bieten bereits **Produkte aus 100% recyceltem Polyester und/oder Mischungen daraus** an.

Durch die Verwendung bestehender Materialien reduzieren wir den Einsatz neuer Rohstoffe – insbesondere jener, die aus nicht-erneuerbaren Quellen stammen. 5 Sodaflaschen liefern beispielsweise genügend Rohstoffe, um daraus ein neues T-Shirt zu fertigen.

### Vorteile von recyceltem Polyester:

1. Der Kunststoff wird wiederverwertet und landet nicht als Müll in unseren Deponien oder viel schlimmer: in unseren Ozeanen.
2. R-PES ist qualitativ genauso gut wie neu produziertes Polyester, benötigt aber deutlich weniger Ressourcen in der Herstellung.

## VON DER PET-FLASCHE

## zur Einlage

Freudenberg Performance Materials **recycell** in seinen europäischen Werken jeden Tag rund 7 Millionen und **jährlich rund 2,5 Milliarden PET-Flaschen**. Wenn man all diese Flaschen aneinanderlegen würde, gingen diese **15 Mal um die Erde**.

Dabei werden die Flaschen zuerst geprüft und von allen möglichen Fremdstoffen, wie Deckeln, Etiketten oder Gummi befreit. Anschließend werden die Flaschen gewaschen und zu winzigen Kunststoffkrümeln zerkleinert. Diese werden geschmolzen und zu Fasern extrudiert. In einem mehrstufigen integrierten Zyklus entsteht daraus ein vielseitig einsetzbarer, einfach zu verarbeitender Polyestervliesstoff.



PET

## Recycling



EINLAGESTOFFE FÜR MEHR INDIVIDUALITÄT IN DER BEKLEIDUNG

Obwohl Einlagestoffe zwischen Innenfutter und Oberstoff verborgen liegen, sind sie ein wesentlicher und essenzieller Teil Deiner Kleidungsstücke und tragen entscheidend zu Form, Sitz und Trageeigenschaften bei.

Unsere Einlagen verleihen all Deinen Bekleidungsteilen die nötige und gewünschte Stabilität. Die Verarbeitung dient außerdem dazu, dass sich Dein Stoff nicht verziehen oder ausreißen kann. Mit Vlieseline® arbeitest Du ein langlebiges Kleidungsstück. Dank der leichten und passgenauen Verarbeitung unserer Einlagen wird selbst das Arbeiten mit schwierigen Stoffen ganz leicht.

Die Wahl der richtigen Einlage ist von mehreren Faktoren abhängig, wie beispielsweise den zu verarbeiteten Stoffen, der Art des zu verstärkenden Kleidungsstücks, der gewünschten Haptik oder dem Zweck, den das Kleidungsstück erfüllen soll. Dank unseres breiten Portfolios bieten wir Dir für jede Anwendung die passende Einlage.

All unsere Produkte sind wasch- und reinigungsbeständig.

DER RICHTIGE ZUSCHNITT MACHT DEN UNTERSCHIED

Der Fadenlauf des Schnittteils sollte immer parallel zur Außenkante der Einlage sein. Wird die Einlage nicht in der Längsrichtung zugeschnitten, kann es, je nach Stoffauswahl, zu Spannungen kommen und die Einlage kann sich eventuell ablösen.

Generell empfehlen wir, bei Tascheneingriffen die Einlage ebenfalls längs zum Eingriff zu fixieren, sonst kann es passieren, dass sich der Eingriff mit der Zeit ausdehnt und wellig wird.

WIE MÜSSEN OBERSTOFFE VOR DER VERARBEITUNG MIT VLIESELINE® BEHANDELT WERDEN?

Zuallererst solltest Du die zu verarbeitenden Oberstoffe waschen oder mit Dampf gut abbügeln, so dass ein späteres Einlaufen beim Fixiervorgang verhindert wird. Anschließend kannst Du Deinen Oberstoff und die gewählte Einlage wie gewohnt verarbeiten.

WIE BEHANDELT MAN NATURVLIESE VOR DER VERARBEITUNG?

Da wir zur Erhaltung der natürlichen Eigenschaften der Naturfaservolumenvliese auf eine spezielle Ausrüstung verzichtet haben, empfehlen wir, den Krumpf, der während der Verarbeitung und Pflege auftreten kann (i.d.R. 3-7%), durch eine Vorwäsche vorweg zu nehmen. Bitte wringe die Einlage nicht aus. Es reicht, wenn Du nur leicht das Wasser herausdrückst und die Einlage flach liegend trocknen lässt.

WAS MUSS ICH BEI MEINEM BÜGELEISEN BEACHTEN?

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, ein Bügeleisen mit durchgezogener Sohle zu verwenden, da eine gleichmäßige Hitzeverteilung gewährleistet ist. Bei Dampfbügeleisen besteht die Gefahr, dass durch die Dampflöcher keine gleichmäßige Temperaturverteilung und kein durchgängiger Druck stattfinden, so dass die Einlage an diesen Stellen nicht optimal haften kann. Es können sich dadurch Blasen und eine unruhige Oberfläche bilden, was dazu führen kann, dass sich die Einlage stellenweise ablöst.

MIT FEUCHTEM TUCH FIXIEREN

Positioniere die beschichtete Seite der Einlage auf der linken Seite des Oberstoffes. Lege anschließend ein feuchtes, aber nicht nasses, Bügeltuch über Deine Einlage und fixiere schrittweise mit Deinem Bügeleisen. Hierbei kannst Du das Bügeleisen überlappend aufsetzen, so dass Deine Kanten sicher fixiert werden.

TROCKEN FIXIEREN

Positioniere die beschichtete Seite der Einlage auf der linken Seite des Oberstoffes. Gleite mit Deinem Bügeleisen über Deine Arbeit. Hierbei kannst Du das Bügeleisen überlappend aufsetzen, so dass Deine Kanten sicher fixiert werden.

Lasse Deine Arbeit nach dem Fixieren immer vollständig auskühlen. Die Abkühlzeit kann je nach Stoff ca. 15-30 Minuten sein.

Halte Dich immer genau an die Fixierangaben der jeweiligen Produkte, da deren Haftmassen eine gewisse Zeit benötigt, um sich einwandfrei mit dem Oberstoff zu verbinden. Solltest Du nach dem Fixieren eine schlechte Haftung feststellen, verlängere zunächst die Fixierzeit, bevor Du die Temperatur erhöhst.

Bei locker gewebten Stoffen ist eine komplette Fixierung empfehlenswert.

| ANWENDUNGSGEBIET                           | LEICHTE STOFFE                                    | MITTELSCHWERE STOFFE                                                 | SCHWERE STOFFE                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BLUSE/KLEID:                               |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| Kragen/Manschette, Blende, Knopfleiste     | G 785, H 180                                      | G 710, H 200                                                         | G 700                                                                |
| Halsausschnitt/Armausschnitt               | Formband, Nahtband Flexibel                       | Formband, Nahtband Flexibel                                          | Formband, Nahtband Flexibel                                          |
| BLAZER/MANTEL:                             |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| Front, Kragen, Taschenpatte, Paspeltasche  | G 405, H 410                                      | G 405, G 740, G 770, H 410                                           | G 740, G 770, H 410                                                  |
| Schlitz                                    | G 405, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel        | G 405, G 740, G 770, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel             | G 740, G 770, H 410 Kantenfix, Nahtband Flexibel                     |
| Saum, Ärmelsaum, Jerseysaum                | Perfekt Saum, Stretchfix T30                      | Perfekt Saum, Stretchfix T30                                         | Perfekt Saum, Stretchfix T30                                         |
| ROCK/HOSE:                                 |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| Gerader Bund                               | Kantenfix                                         | Bundfix, Kantenfix                                                   | Bundfix, Kantenfix                                                   |
| Formbund, Gürtelschlaufe                   | G 405, H 410                                      | G 405, G 770, H 410                                                  | G 740, G 770, H 410                                                  |
| Saum, Jerseysaum                           | Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Stretchfix T30   | Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix® | Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix® |
| KREATIV:                                   |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| Sticken                                    | Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies | Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies                    | Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies                    |
| Freihandsticken                            | Solufix                                           | Solufix                                                              | Solufix                                                              |
| Applizieren                                | Stretchfix, Vliesofix®                            | Stretchfix, Vliesofix®                                               | Stretchfix, Vliesofix®                                               |
| STOFFARTEN:                                |                                                   |                                                                      |                                                                      |
| Elastische Stoffe                          | Framilastic, H 609, Nahtband Flexibel, Stretchfix | Framilastic, G 770 H 609, Nahtband Flexibel, Stretchfix              | Framilastic, G 770 H 609, Nahtband Flexibel, Stretchfix              |
| Leder                                      | G 785, LE 420                                     | LE 420                                                               | LE 420                                                               |
| Nicht fixierbare, hitzeempfindliche Stoffe | L 11                                              | M 12                                                                 | S 13                                                                 |